

# BOTOEIRAS DE FECHADURAS



Acionamentos via Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### BOTOEIRA SIMPLES - BT-S

- Acionamento por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA DUPLA - BT-D

- Acionamento duplo por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para acionamento de fechadura eletroímã 12V;
- Tempo de acionamento ajustável de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por uma fonte externa 12V 1A (inclusa);
- Permite a ligação de uma botoeira auxiliar.

### BOTOEIRA - BT SEM FIO 433

- Disponível em modelos de acionamento simples ou duplo, por botão;
- Utilizada como transmissor de sinal de acionamento da frequência 433Mhz;
- Funciona com bateria interna CR 2477;
- Instalação simplificada e sem fios.

 Índice de Proteção: IP62

 Voltagem: 12V

 Fabricado em plástico (ABS), na cor branca e acabamentos, na cor cinza

 Peso bruto médio: 0,05 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Botoeira |
- 01 Fonte Bi-volt alimentação 12V x 1A (Modelo BT-T12).