

DZ IZZY SPEED WI-FI

TRINO SOFT | TRINO SPEED 300, 500



Motor Inteligente
Wi-Fi



Alta Velocidad
de apertura

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidad de apertura del portón debidamente balanceado de 3 metros, en aproximadamente 7 segundos;
- Destrabe manual: Por llave;
- Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje, traba y semáforo (necesario el uso de Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula y botonera;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm | A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm)



Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificaciones push
vía smartphone

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia, vía aplicación AGL HOME, control remoto 433,92 Mhz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre de portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado por la aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de instalación, vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación;
- Compatible con asistentes de voz.



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desee.

Conéctese a la red Wi-Fi y tenga 100% el control de sus portones, de donde sea.

ÍTEMES INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación | 01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalación y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ IZZY SPEED SOFT

Para portones de hasta 300kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 7s
 Ciclo/Hora: 35
 Potencia Motor (1/4 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Nylon
 Flujo de Apertura: Bajo
 Engranaje Interno: Metal

DZ IZZY SPEED 300

Para portones de hasta 300kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 7s
 Ciclo/Hora: 45
 Potencia Motor (1/3 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Mediano
 Engranaje Interno: Metal

DZ IZZY SPEED 500

Para portones de hasta 500kg
 Velocidad (m/seg): 3 / 7s
 Ciclo/Hora: 55
 Potencia Motor (1/2 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Cremallera: Aluminio
 Flujo de Apertura: Alto
 Engranaje Interno: Metal



Índice de Protección: X4



Engranaje externo en metal



Base de nylon industrial y carenaje en plástico industrial en color blanco/gris



Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
 Para pesos puntuales, consulte



• **CONTROL REMOTO**

Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios, a través de la aplicación AGL HOME. Configure también backup de los datos registrados y guárdelos en un pendrive AGL.



Entrada para backup de datos



Gerenciamiento de Control Remoto



Posible compartir accesos a usuarios



Tecnología para accionar Comando de Voz

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicación con el motor a través de comandos Bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los asistentes de voz y tenga total control de su portón.